

Prodícto Destaque

MASSA TERMOACÚSTICA
INTERIORES E EXTERIORES

Massa inovadora que substitui o reboco convencional, visando reduzir a incidência de calor e ruído nos ambientes internos. Pode ser usada como contrapiso, amenizando a propagação de som dos pavimentos.

Embalagem de 20kg.
Cor cinza.

Nossas cores



Dicas
Fixar



1. Limpe bem o local do assentamento;
2. Escolha um material cerâmico de qualidade e a argamassa adequada;
3. Respeite a largura da junta solicitada pelo fabricante do piso/revestimento;
4. Não abra panos longos e não prolongue o uso do produto após a preparação;
5. Fique atento às condições climáticas: sol, vento, tempo seco reduzem o tempo de aderência das argamassas colantes;
6. Em cerâmicas acima de 30 cm x 30 cm, é importante passar a argamassa colante na base de assentamento, como também no verso cerâmico, em sentidos cruzados para maior preenchimento da aplicação;
7. Siga as recomendações da embalagem;
8. Não assentar revestimentos sobre a base onde houver tintas, óleos, impermeabilizantes ou qualquer substância que prejudique a aderência da argamassa colante.

FIXAR
ARGAMASSAS E REJUNTES

Rua José Francisco das Chagas, 405
São Sebastião - Contagem / MG . CEP: 32.150-340
Tel.: (31) 3394-2667. (31) 3394-3331
vendas@apliquefixar.com.br
www.apliquefixar.com.br
[@fixarargamassaserejentes](https://www.instagram.com/fixarargamassaserejentes)

Sua melhor
escolha para
construir ou
reformar é
a **Fixar**.

FIXAR
ARGAMASSAS E REJUNTES



ARGAMASSA AC-I

Indicada para o assentamento interno de cerâmicas (pisos e paredes).

Embalagem de 20 kg.

Cor cinza.



ARGAMASSA AC-II

INTERIORES E EXTERIORES

Desenvolvida para o assentamento interno e externo de cerâmicas (pisos e paredes), revestimentos de fachadas e áreas úmidas.

A argamassa de cor branca é indicada para o assentamento de blocos de vidro.

Embalagem de 20 kg.

Cor cinza e branca.



ARGAMASSA AC-III

PORCELANATOS, GRANITOS, MÁRMORES E ARDÓSIAS

Produto de alta aderência, indicada para o assentamento interno e externo (pisos e paredes) de porcelanatos, granitos, marmores, ardósias e revestimentos de fachadas. Recomendada para assentamento de piso sobre piso.

A argamassa de cor branca é indicada para o assentamento de peças claras.

Embalagem de 20 kg.

Cor cinza e branca.



ARGAMASSA PORCELANATO

Indicada para o assentamento de porcelanato em ambientes internos (pisos e paredes), até 70 cm x 70 cm.

Embalagem de 20 kg.

Cor cinza.



ARGAMASSA MAX

GRANDES FORMATOS

Material de alta resistência e aderência, desenvolvido para o assentamento de peças em grandes formatos acima de 80 cm x 80 cm.

Embalagem de 20 kg.

Cor cinza e branca.



ARGAMASSA COLORIDA

PASTILHA DE VIDRO E PORCELANA

Desenvolvida para o assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas de vidro e porcelana, em ambientes internos e externos.

Embalagem de 20 kg.

Cores disponíveis sob consulta.



MASSA PRONTA - 3 EM 1

INTERIORES E EXTERIORES

Indicada para o assentamento de blocos de concreto e cerâmico, reboco/emboço e contrapiso.

Embalagem de 20 kg.

Cor cinza.



REJUNTE FLEXÍVEL

JUNTAS DE 2 A 10 MM DE LARGURA

Flexível, impermeável e antifúngico, indicado para o preenchimento e acabamento de juntas de revestimentos cerâmicos, interno e externo.

Embalagem de 1 kg (fardos de 15 kg)

Cores disponíveis sob consulta.



GRAUTE

25 e 50 MPa

Desenvolvido para a fixação de equipamentos pesados e reparos em estruturas de concreto, reforço estrutural, preenchimento de furos de passagem de tubulação hidráulica, entre outros.

Possui alta fluidez e elevada resistência mecânica.

Embalagem de 20 kg.

Cor cinza.



REJUNTE PORCELANATO

JUNTAS DE 1 A 5 MM DE LARGURA

Indicado para o rejuntamento interno e externo de porcelanato, granito e mármore, apresentando uma aplicação de alta fluidez e um acabamento e preenchimento de excelência.

Embalagem de 1 kg (fardos de 15 kg)

Cores disponíveis sob consulta.



CHAPISCO COLANTE

INTERIORES E EXTERIORES

Indicado para receber a aplicação do reboco. Aplicado como chapisco rolado ou colante, pode ser utilizado em pilares, vigas, lajes, tijolos de bloco cerâmico e concreto.

Embalagem de 20 kg.

Cor cinza.



CORDONFLEX

Elastômero super colante desenvolvido para a calafetação de trincas, telhas galvanizadas, fibrocimento e pontos de infiltração de água.

Possui alta aderência e impermeabilidade em concreto, metal, galvanizado, cerâmica e pedras.

Embalagem de 420 g.

Cores disponíveis sob consulta.



REJUNTE ACRÍLICO

JUNTAS DE 1 A 5 MM DE LARGURA

Produto pronto para o uso, dispensando a adição de água.

Produto altamente aderente. É importante que o profissional seja qualificado para a aplicação e siga as recomendações da embalagem para o produto não aderir no vidro/cerâmico.

Pote de 1kg.

Cores disponíveis sob consulta.



CIMENTO PORTLAND BRANCO NÃO ESTRUTURAL

Utilizado na fundição de pequenas peças e recuperação de peças moldadas, recomposição de superfícies danificadas, colocação de registros hidráulicos, calafetagem de trincas ou juntas para acabamentos que exijam a cor branca, assentamento de pedras ornamentais claras, marmores brancos e peças de revestimentos.

Embalagem de 1 kg (fardos de 10 kg).